



Det sikre system på markedet,
(alle produkter fra samme producent), der
giver en høj funktionssikkerhed.
Erfaring med indeklimaplader i over 20 år.

FUGTBESKYTTELSE OG ISOLERING

Alle skimmelsaneringskoncepter fra én producent

			
Skimmel-Protect Når der ikke er tale om strukturelle defekter/ bygningsskader, giver Mikro-Solv malingen en god beskyttelse mod angreb af skimmelsvampe..	Skimmel-Sanerpuds Remmers Skimmel-Sanerpuds kan påføres i enkeltlag tykkelser på 20 til 50 mm. Den hærdede puds er vanddamp gennemtrængeligt, har en god kapillær ledsevne og fremskynder udtørring af fugtige overflader	Indeklimaplader Remmers Skimmel-Saner plader (Indeklimaplader) består af kalciumsilikat og fås i forskellige tykkelser (fra 15 til 50 mm). Pladerne er ekstremt lette og absorberende.	iQ-Therm 30 Den slanke 30 mm iQ-Therm er perfekt til skimmelsanering. Med den specielle topspartel, iQ-Top SLS er systemet det bedst ydende skimmel-saneringsssystem, der tilmed forbedrer indeklimaet samtidigt.

Årsager til skimmelvækst	Konstant høj luftfugtighed (Mellem ca. 70 og 99 %)	Kondens på bygningsdelens overflade (Luftfugtighed > 100 %)	Gennemfugtede bygningsdele
Remmers løsning  Skimmel-Protect	 Eget	 Eget som midlertidig løsning	 Uegnet som eneste løsning
 Skimmel-Sanerpuds	 Eget Fordel: Isolerende	 Eget	 Uegnet som eneste løsning
 Indeklimaplader	 Eget Fordel: Isolerende	 Eget	 Uegnet som eneste løsning
 iQ-Therm 30	 Eget Fordel: Isolerende	 Eget	 Uegnet som eneste løsning
 Tætningssystem & Facadebeskyttelsessystem	 Anvendelig i enkeltstående tilfælde eller til hjælp	 Anvendelig i enkeltstående tilfælde eller til hjælp	 Eget



Forbehandling:

Ved mindre overflader (< 0,5 m²) er det nok, at påføre Remmers Skimmel-Stop. Ved større flader (> 0,5 m²) fjernes tapet og puds. Anvend først Sporebinder, som forhindrer spredning af svampesporer



Påføring af klæber:

Efter rengøringen følger påføring af Klæbemørtel SLP på den forvandede væg, med tandspartel



Opsætning af Skimmel-Sanerplader

Ved opsætning af pladerne, trykkes disse godt ind i den fuldspartlede overflade. Undgå huller bag pladen. Umiddelbart efter fjernes overskydende pladeklæber.



Spartling/udjævning

Udjævning af overfladen med Skimmel-Sanerspartel eller Skimmel-Sanerspartel Fin



Maling

Afsluttende maling med difussionsåben, kapillaraktiv alkalisk maling, f.eks. Skimmel-Sanerfarve

SKIMMEL-SANERPLADER (INDEKLIMAPLADER)

Den hurtige måde at blive vedvarende fri for skimmelsvamp

Egenskaber og fordele ved skimmelsanerplader.

Skimmel-Sanerplader fra Remmers består af celloarmet kalciumsilikat. De er ekstremt lette og har en høj sugsevne. Ved høj koncentration af fugt eller kondens, optages fugten i pladerne og når fugtigheden atter falder, afgiver pladerne den overskydende fugt. Overfladerne forbliver vedvarende tørre og fjerner derved grobund for skimmelsvampe. Den høje pH-værdi på ca. 10,5 (alkalisk) besværliggøres grobetingelser for skimmelsvampe yderligere.

- Eliminering af fugtskader
- Forhindring af nydannelse af skimmelsvamp
- Naturlige og miljørigtige materialer
- Forbedring af indeklimaet
- Varmeisolerende
 $\text{Lambda} = 0,0727 \text{ W/mK}$

Indvendig isolering uden fugtproblemer.

Remmers er specialist inden for renovering af gamle facader. Af æstetiske årsager er det ofte ikke ønskeligt, at efterisolere udendørs. Med Remmers Skimmel-Sanerplader er det muligt at efterisolere indefra med en tydelig forbedring af isoleringen uden at ændre på bygningens facade. Før en indvendig isolering bør der udføres en analyse af bygningsfysikken.



Sanering efter skimmelsvampe eller vandskader.

Skimmel-Sanerplader egner sig til vedvarende fjernelse af fugt/kondens og de hermed forbundne problemer med sur lugt, nedfaldende puds, tapet der løsner sig eller direkte sundhedsskadelige begroinger som skimmelsvamp. Pladerne er specielt velegnet til vægge, hvor der er fugt/kondens problemer.

Er der problemer udover fugt/kondens på indervægge, såsom konstruktionsfejl, konstruktionsmangler, opstigende fugt, manglende beskyttelse af facader, tag eller afdækninger, skal dette udbedres først.



